

№ Q260102.8520 02.01.2026

DYNACODE II 107

КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ ПОСТАЧАННЯ ТЕРМОТРАНСФЕРНОГО ПРИНТЕРУ

Відповідальний за проєкт:

Директор СКЛАДПАК

Казан Василь Іванович

Тел.: +38(044)500-91-63

Моб.: +38(067)694-33-67

vasyl.kazan@skladpack.ua

03680, Україна, м. Київ,

вул. Миколи Грінченка, 4



ТЕРМОТРАНСФЕРНИЙ ПРИНТЕР



БРИЗГОЗАХИЩЕНА ВЕРСІЯ DYNACODE II забезпечує додатковий захист у суворих виробничих умовах. Версія додатково дозволяє відмовитися від громіздких і надокучливих кришок для захисту пристрою, оскільки ні модуль друку, ні блок керування не потрібно знімати або закривати під час процесу очищення. Це означає, що час простою виробництва ще більше скорочується.

Після того, як всі необхідні з'єднання з блоком управління встановлені і всі невикористовувані роз'єми закриті за допомогою відповідного аксесуара, блок управління завжди захищений від води і пилу, відповідно до класу захисту IP65. Через умови експлуатації пристроїв прямого друку цього типу неможливо повністю захистити друкарський механізм від потрапляння води під час друку. Однак, використовуючи спеціальну очисну касету, можна захистити механізм друку під час простою від потрапляння води і пилу відповідно до класу захисту IP65.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Dynacode II 107
Максимальна ширина друку	127,92 мм
Максимальна довжина друку	7200 мм (безперервний режим), 90 мм (переривчастий режим)
Швидкість друку	60–720 мм/с
Швидкість зворотного руху	Максимум 960 мм/с
Роздільна здатність друку	300 dpi
Тип друкуючої головки	Тип Corner
Прохідна ширина (залежить від кріплення)	Налаштовується
Габарити друкуючого механізму	244,8 x 218,4 x 348 мм
Габарити блоку керування	301,2 x 115,2 x 248,4 мм
Довжина кабелів підключення	3 м
Вага друкуючого механізму	13,2 кг
Вага блоку керування з кабелями	6,6 кг
Максимальний діаметр рулону стрічки	98,4 мм
Довжина стрічки	720 м
Діаметр втулки стрічки	25,4 мм (1 дюйм)
Електроживлення	110–230 В, 50–60 Гц
Запобіжники	2 x T4A 250 В
Робочий тиск пневматики	6 бар, сухий і без олії
Робоча температура	5–40 °C
Вологість	До 80% (без конденсації)
Серійний інтерфейс (Serial)	RS-232C (макс. 115,200 біт/с)
USB	USB 2.0 High Speed Slave
Ethernet	10/100 Base T, LPD, RawIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP
2 x USB Master	Для клавіатури або флеш-накопичувача
Типи шрифтів	6 растрових, 8 векторних/TrueType, 6 пропорційних
GS1 штрих-коди	GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated

DYNACODE II - це сучасне обладнання, яке вдосконалює успішну серію пристроїв для друку на пакувальних матеріалах. Воно відповідає найвищим вимогам щодо гнучкості. Друк у різноманітних режимах, із різною швидкістю, покращеною роздільною здатністю та можливостями монтажу — усе це робить систему універсальною та адаптивною для потреб користувачів. **DYNACODE II** є логічним продовженням історії успіху, що ставить нові стандарти в індустрії друку.

ОСНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОДУКТУ

- Режими роботи: безперервний і переривчастий, які легко перемикаються для забезпечення максимальної продуктивності.
- Гнучкість монтажу: можливість горизонтального та вертикального встановлення, що дозволяє адаптувати систему до будь-якої виробничої лінії.
- Захищена версія (IP): посилений захист в умовах жорстких виробничих середовищ, що гарантує довговічність обладнання.
- Інтуїтивний інтерфейс: 7-дюймовий сенсорний кольоровий дисплей із функцією попереднього перегляду макета друку.
- Довготривала робота: до 1080 м фарбувальної стрічки, що забезпечує тривалі цикли виробництва без частих замін.
- Економічність: мінімізація зношуваних частин для зниження витрат на обслуговування.

ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

- Режими друку:
- **Безперервний**: друкуюча головка залишається нерухомою, а плівка переміщується через друковану зону.
- **Переривчастий**: друкуюча головка переміщається для виконання друку під час пауз між процесами пакування.
- Можливість вибору сторони монтажу: доступні лівосторонній і правосторонній варіанти для забезпечення максимальної зручності інтеграції.
- Підтримка шрифтів:
- Bitmap, TrueType та інші популярні шрифти.
- Різноманітні розміри та орієнтація для підвищення гнучкості у дизайні.

DYNACODE II - це поєднання інноваційності, ефективності та гнучкості, яке ідеально підходить для сучасних високотехнологічних виробничих процесів.



КОМЕРЦІЙНИЙ РОЗДІЛ**Вартість пропозиції (ГРН), без урахування ПДВ (20%).**

Найменування обладнання		Вартість
1.	Термотрансферний принтер Dynacode II IP 107	9 235,00
2.	Позиціонер місця друку	950,00
3.	Рама кріплення принтера	1 650,00
4.	Енкодер	650,00
Разом		12 485,00

КОМЕРЦІЙНІ УМОВИ**Умови оплати**

Передоплата

Поставка і митне очищення

Доставка і митне очищення здійснюється компанією Складпак: DDP, Україна, адреса клієнта

Термін поставки

8-10 тижнів

Термін дії пропозиції

До 31.12.2026 року

Гарантія

12 місяців

ЛІДЕР В ГАЛУЗІ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Skladpack

- ✓ Сервісна підтримка 24/7
- ✓ Контрактне виробництво
- ✓ Індивідуальний підхід
- ✓ Гарантійне обслуговування
- ✓ Європейський стандарт якості
- ✓ Офіційний дистриб'ютор
- ✓ Власний імпорт



Василь Казан
СЕО компанії "Складпак"



Партнерство з нашою компанією допоможе вам вирішувати найскладніші завдання виробництва, використовуючи сучасні інжинірингові рішення та устаткування міжнародного рівня якості.

Співпраця з компанією "Складпак" - це завжди чітке дотримання термінів поставок ексклюзивного обладнання, фіксована заявлена вартість товарів, що поставляються, повна фінансова безпека угод, на стабільне довготривале співробітництво.